

## Compact **JEROS**

Hoge prestaties  
& compacte machine



Type 9117



Type 9117



### *Algemeen*

#### *Automatische zeepdosering*

Alle JEROS machines zijn uitgerust met een automatische sensorgestuurde zeep- en naspoelmiddeldosering. Voor iedere wascyclus meet de voeler de waskwaliteit van het water en voegt onmiddellijk de aangepaste hoeveelheid wasmiddel toe indien nodig. Dit verzekert een gelijke zeepconcentratie, m.a.w. een kostenbesparing en bescherming van het milieu.



## JEROS Compact

Deze serie heeft een uniek wassysteem. Een bewegend waskader met sproeiërs op de 4 zijden maakt efficiënt wassen mogelijk.

Tijdens de wascyclus beweegt het waskader naar voren en naar achteren binnen de wasruimte.

Dit breekt de bestraalde oppervlakte en verbetert het waseffect omdat de producten langs alle zijden tegelijkertijd gewassen worden.

JEROS Compact heeft twee verschillende wasniveaus, nl 0.9 bar of 1.2 bar, te kiezen door druk op de knop en in functie van de graad van bevulling.

JEROS Compact wordt gebruikt in middelgrote ondernemingen die een hoge wasdruk wensen, zoals slaggers, zuivelhandelaars, ...



*Enkel JEROS machines hebben een bewegend waskader, een uniek systeem dat het beste wasresultaat verzekert.*



## Compact en krachtig

### Technische gegevens

	9117
Afmetingen wasruimte H x B x D mm	645 x 830 x 635
Afmetingen machine H1 x H2 x B x D mm	2100 x 1631 x 1085 x 855
Waterverbruik per wascyclus, liter	8
Euronorm kratten 400 x 600 mm per wasbeurt	2
Platen per wasbeurt 600 x 400 / 600 x 800 mm	30 / 15



9117



## Algemeen Technische gegevens

Capaciteit - Type	8105	9110	9115	9117	9120	9130	8150	8160
Euronorm kratten 400 x 600 mm	1	1	2	2	2	3	6	8
Platen 600 x 400 mm	12	15	30	30	30	45	60	64
Platen 600 x 460 mm	12	15	15	15	30	30	38	42
Platen 600 x 800 mm	-	-	15	15	15	15	38	42
Gastronorm platen 500 x 500 mm	1	1	1	1	2	2	2	4
40 L kuipen H 457 x Ø 514 mm	1	1	1	1	1	2	2	3
60 L kuipen H 511 x Ø 575 mm	-	1	1	1	1	2	2	2
80 L kuipen H 515 x Ø 645 mm	-	-	-	1	1	2	2	2
100 L kuipen H 558 x Ø 685 mm	-	-	-	-	-	-	1	1
Wasruimte								
Breedte	540	690	810	830	1010	1290	1340	1340
Hoogte	600	590	590	645	645	645	870	870
Diepte	635	635	635	635	635	735	800	1000
Opties								
A = Automatisch zeep dosering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B = Integrated mengkranen	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
C = Spoelpomp	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.
D = Flus slang	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I = Geïsoleerde deksel / tanks	-	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	-	-
Algemeen								
Wastank	34	51	51	64	86	128	165	165
Spoeltank	14,5	11	11	25	25	30	41	41
Waterverbruik per wasbeurt	5	4	4	8	10	12	16	16
Capaciteit waspomp	500	600	950	600	2 x 600	600+950	2 x 950	2 x 950
Wasdruk	0,9	1,2	1,4	0,9 - 1,2	0,9 - 1,2	0,8 - 1,3	0,8 - 1,4	0,8 - 1,4
Aansluiting kW	8,5	6,5	6,5	12	13,5	16,5	18,5	18,5
Veiligheid Amp	16	16	16	25	32	32	32	32
Voltage standaard	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE



### Aanbevolen Toebehoren

*Bij hard water kan een wateront-  
harder aan de machine aange-  
sloten worden.*

*Voordelen: beter wasresultaat,  
beperking zeepgebruik, langere  
levensduur van de wasmachine  
en sproeikoppen.*

### Highlights van de 9100-reeks

Hygiënisch ontwerp  
Zelfreinigend systeem  
Tot 25% energiebesparing  
Milieuvriendelijke "Eco Was"  
PULS Was (optioneel voor types 9110/9115)  
Groter/kleiner wasvolume (optioneel)  
Nieuw gebruiksvriendelijk bedieningspaneel  
Auto-Off functie

JEROS Verdelers:



**JEROS A/S**  
Nyborgvej 8  
DK-5750 Ringe

Tel: +45 6362 3913  
Fax: +45 6262 3301

www.jeros.com  
jeros@jeros.com

