

Xtended **JEROS**

Krachtige machine
met groot volume



Type 9120



Type 9130



Algemeen Zelfreinigend systeem

Alle JEROS machines zijn uitgerust met een geïntegreerd reinigingsprogramma. Door een druk op de speciaal daartoe bestemde knop op het bedieningspaneel wordt de waspomp geactiveerd en de automatische spoeling van de machine wordt gestart. Tegelijkertijd wordt de binnenzijde van de machine via de sproeiers gereinigd. Tenslotte wordt de machine gedesinfecteerd met water aan 85°C en geledigd zodat ze de volgende dag automatisch kan gevuld worden.



Xtended JEROS Xtended

De machine met grote wasruimte biedt een flexibele oplossing voor het plaatsen van de producten.

Deze machine is tevens uitgerust met een beweegend waskader waardoor de producten optimaal langs de 4 zijden gewassen worden, over de hele wasruimte.

Deze machine is de ideale partner voor industriële takken waar zowel gereedschap als kratten van verschillende afmetingen gewassen worden.

In professionele keukens kunnen ze gebruikt worden voor het wassen van 2 manden.

Op aanvraag kunnen de machines voorzien worden van automatische kapopening.



9120 / 9130

Sterk en efficiënt

Technische gegevens	9120	9130
Afmetingen wasruimte H x B x D mm	645 x 1010 x 635	645 x 1290 x 735
Afmetingen machine H1 x H2 x B x D mm	2100 x 1631 x 1280 x 855	2100 x 1631 x 1555 x 955
Waterverbruik per wascyclus, liter	10	12
Euronorm kratten 400 x 600 mm per wasbeurt	2	3
Platen per wasbeurt 600 x 400 / 600 x 800 mm	30 / 15	45 / 15

Algemeen Technische gegevens

Capaciteit - Type	8105	9110	9115	9117	9120	9130	8150	8160
Euronorm kratten 400 x 600 mm	1	1	2	2	2	3	6	8
Platen 600 x 400 mm	12	15	30	30	30	45	60	64
Platen 600 x 460 mm	12	15	15	15	30	30	38	42
Platen 600 x 800 mm	-	-	15	15	15	15	38	42
Gastronorm platen 500 x 500 mm	1	1	1	1	2	2	2	4
40 L kuipen H 457 x Ø 514 mm	1	1	1	1	1	2	2	3
60 L kuipen H 511 x Ø 575 mm	-	1	1	1	1	2	2	2
80 L kuipen H 515 x Ø 645 mm	-	-	-	1	1	2	2	2
100 L kuipen H 558 x Ø 685 mm	-	-	-	-	-	-	1	1
Wasruimte								
Breedte	540	690	810	830	1010	1290	1340	1340
Hoogte	600	590	590	645	645	645	870	870
Diepte	635	635	635	635	635	735	800	1000
Opties								
A = Automatisch zeep dosering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B = Integrated mengkranen	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
C = Spoelpomp	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.
D = Flus slang	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I = Geïsoleerde deksel / tanks	-	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	Incl.	-	-
Algemeen								
Wastank	34	51	51	64	86	128	165	165
Spoeltank	14,5	11	11	25	25	30	41	41
Waterverbruik per wasbeurt	5	4	4	8	10	12	16	16
Capaciteit waspomp	500	600	950	600	2 x 600	600+950	2 x 950	2 x 950
Wasdruk	0,9	1,2	1,4	0,9 - 1,2	0,9 - 1,2	0,8 - 1,3	0,8 - 1,4	0,8 - 1,4
Aansluiting kW	8,5	6,5	6,5	12	13,5	16,5	18,5	18,5
Veiligheid Amp	16	16	16	25	32	32	32	32
Voltage standaard	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE	3N-50Hz-400V+PE



Aanbevolen Toebehoren

*Bij hard water kan een wateront-
harder aan de machine aange-
sloten worden.*

*Voordelen: beter wasresultaat,
beperking zeepgebruik, langere
levensduur van de wasmachine
en sproeikoppen.*

Highlights van de 9100-reeks

Hygiënisch ontwerp
Zelfreinigend systeem
Tot 25% energiebesparing
Milieuvriendelijke "Eco Was"
PULS Was (optioneel voor types 9110/9115)
Groter/kleiner wasvolume (optioneel)
Nieuw gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
Auto-Off functie

JEROS Verdelers:



JEROS A/S
Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: +45 6362 3913
Fax: +45 6262 3301

www.jeros.com
jeros@jeros.com

